

GeoBuild_{Ver.5.2}

新指针对応柱状図作成ソフト

地質・土質調査成果電子納品要領・同解説 H28.10

ボーリング柱状図作成及びボーリングコア取扱い・保管要領（案）同解説 H27.6

新対応

【試用版】土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）【土質標準貫入要領見本】

ファイル(F) 編集(E) 様式変換(C) 表示(V) 設定(S) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

断面図作成 土質ボーリング柱状図（標準貫入試験） 柱状図

標題情報
土質区分
地層・岩体
孔内水位
標準貫入試験
試料採取
削孔工程
土質試験

土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

調査名 平成28年度〇〇地質調査業務

事業名または工事名

調査目的及び調査対象 その他 その他

ボーリング名	B-1	調査位置	〇〇県〇〇市〇〇町地先	北緯	38° 38' 39.3930"
発注機関	国土交通省〇〇地方整備局〇〇事務所	調査期間	平成28年10月10日～平成29年10月14日	東経	140° 00' 00.0000"
調査業者名	〇〇コンサルタント（株） 電話(012-345-6789)	主任技師	中間一郎 第343421号	現場代理人	中間二郎 第343223号
孔口標高	T.P. 13.00 m	角	方位	試験機	BOR-123
総削孔長	10.00 m	地盤勾配	使用機種	エンジン	RING-123

主な改定ポイント

- ・ボーリング柱状図様式の追加
- ・標準貫入試験の貫入量単位変更
- ・コア質量、破碎度の追加
- ・測地系 JGD2011 への対応等

機	標	深	現場土質名（模様）	地盤材料の工学的分類	色	相	相	対	記	孔内水位／測定年月日	標準貫入	深	値	コア質量	破碎度
尺	高	度	名	名	調	調	調	調	事	日	(m)	(m)	(kg)	(%)	(%)
1	12.00	0.00	砂質土	砂質土	灰	砂	砂	砂	砂	砂	2.4	0.00	1.00	1.00	1.00
	11.10	1.90	砂質シルト	砂質シルト	灰	砂	砂	砂	砂	砂	3.2	0.00	1.00	1.00	1.00

平成27年に（一財）日本建設情報総合センターが運営する社会基盤情報標準化委員会より、ボーリング柱状図標準化小委員会の成果として「ボーリング柱状図作成及びボーリングコア取扱い・保管要領（案）・同解説」が公開されました。

それを受けて国土交通省の地質・土質調査成果電子納品要領が改訂され、平成29年4月以降に契約する業務は新要領が適用されています。

GeoBuildは上記に対応するため、全面改訂いたしました。

問い合わせ先



持続未来社会の発展に社会貢献するオンリーワンカンパニー

中央開発株式会社

<http://www.ckcnet.co.jp>

■お問い合わせは

ソリューションセンター 情報事業部

〒332-0035 埼玉県川口市西青木3-4-2

Email g-cube@ckcnet.co.jp

Tel 048-250-1481 Fax 048-250-1482

特徴

・1ライセンスで5種類の柱状図作成が可能。

(土質標準貫入試験・土質オールコア・岩盤・地すべり標準貫入試験・地すべりオールコア)

・データ保存はXML形式 (BED0400.DTD) を新たに採用！

・既存GeoBuildのdb形式やgb形式も読み込むことができます！

・DXF出力機能搭載でCADでの断面図作成にも対応！

・DTD Ver2.00のファイル読込に対応！

・土質試験一覧作成機能実装！

・電子納品データ作成機能

柱状図作成ソフトの
切り替えを検討したい

現場でも使える
ようなシンプルな
ソフトが欲しい

まだ、
電子納品対応ソフト
を購入していない



GeoBuild ダウンロードサイト

http://g-cube.ckcnet.co.jp/geobuild_new.html

※インストール後 10 日間は無料で使用できます。10 日以後も継続してご利用の場合はライセンスの購入・登録をお願いいたします。

販売価格

1ライセンス ¥33,000 円 (税込)

※1 台の PC に 1 ライセンスが必要です。
※11 ライセンス以上まとめて一括購入の場合は、お得なボリューム割引を設定しております

動作環境

Microsoft Windows (Windows7/8.1/10)



その他詳しくは G-cube@ckcnet.co.jp までお問い合わせください！